

# EA200 LED

400VA ~ 2000VA



## Características

- Microprocesador de control digital
- Estabilizador de voltaje AVR Máximo-Mínimo
- Adaptador de frecuencia
- Sistema de alarma
- Diagnóstico automático de arranque
- Arranque en frío
- Prendido automático mientras el AC se recupera
- Salida de onda sinusoidal simulada.
- Manejo de batería inteligente
- Corto circuito y protección de descarga
- Carga automática de batería cuando la UPS está apagada
- Opcional comunicación con el puerto RS232/USB y protección RJ11/RJ45



- 1 Enchufe (opcional)
- 2 Protección contra sobretensiones Tel/Modem/fax (opcional)
- 3 USB (Opcional)
- 4 Entrada CA
- 5 Fusible
- 6 RS232 (Opcional)

### Especificaciones técnicas básicas

MODELO	EA240i	EA260i	EA270i	EA280i	EA2120i	EA2150i	EA2200i
Capacidad	400VA	600VA	700VA	800VA	1200VA	1500VA	2000VA
	240W	360W	420W	480W	720W	900W	1200W
<b>ENTRADA</b>							
Voltaje	100V/110V/120VAC±25% or 220V/230V/240VAC±25% (-35% opcional)						
Frecuencia	50/60Hz±10% (Detección automática)						
<b>SALIDA</b>							
Voltaje	100V/110V/120VAC±10% or 220V/230V/240VAC±10%						
Frecuencia	50/60Hz±1% (Detección automática)						
Surcos de forma	Modo CA. Onda sinusoidal pura. Modo batería. Onda sinusoidal simulada						
Factor de amplitud	3:1						
Tiempo de transferencia	Typical 2-7 ms, 10 ms max						
<b>BATERÍA</b>							
Voltaje DC	12V			24V			
Configuración	1X12V/4.5AH	1X12V/7.0AH	1X12V/7.0AH	1X12V/8.0AH	2X12V/7.0AH	2X12V/8.0AH	2X12V/9.0AH
Tiempo de recarga típico	en 6 -8 horas recupera el 90% de la capacidad						
<b>PROTECCIÓN</b>							
Plena protección	Corto circuito, sobrecarga de baterías - protección frente a descargas de baterías						
<b>MEDIO AMBIENTE</b>							
Humedad	20-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)						
Nivel de ruido	≤45db (1m)						
<b>GESTIÓN</b>							
USB/RS-232/SNMP (Opción)	Soporta Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/ Windows 8						
<b>FÍSICO</b>							
Peso Bruto (kg)	4.5/5.0	5.5/6.0	6.0/6.5	6.7/7.2	10.5/11.2	12.6/13.4	14.0/14.8
Dimensiones WxDxH (mm)	95x280x165	95x340x165			125x400x220		

• Todas las características están sujetas a cambio sin previo aviso.